

ProLite T2735MSC



27 " (68,6 cm) 10-Punkt Multitouch mit Edge to Edge Glas und Webcam

Mit einer Full-HD 1920 x1080 Auflösung und einer projektive kapazitiv 10-Punkt Touch Technologie ausgestattet liefert der ProLite T2735MSC nahtlose und genaue Toucherlebnisse. Das integrierte AMVA+ Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Zudem besitzt der Monitor einen schwenkbaren Fuss. Dadurch kann der Benutzer das LCD flach auf den Tisch betreiben. Der T2735MSC ist mit einer Webcam, Mikrophon, Stereolautsprecher und ein USB3.0 Hub ausgestattet. Die verschiedenen Videoeingänge machen den Monitor zum idealen Bildschirm für interaktive Anwendungen im Einsatz an Leitwarten, im Einzelhandel, an Glücksspielautomaten oder auch als Blickfang auf Messen.

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27" (68,6 cm)
Touchscreen Technologie	kapazitiv, multitouch (10 kompatible Touch Punkte - HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt), Aktivierung durch Finger oder Stift
Panel	AMVA+ LED-backlit
Glas Härtegrad	7H min.
Arbeitsfläche H x B	336.15 x 597.6 mm; 13.2" x 23.5"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	5 000 000 : 1 ACR
Kontrastverhältnis	3 000 : 1 mit touch panel
Helligkeit	260 cd/m ² mit touch panel
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.311 x 0.311 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	16 : 9
Lichtdurchlässigkeit	87%

SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA (D-Sub)
Digital Signaleingang	DVI-D, HDMI (MHL)
Kopfhörer Anschluss	Ja
Sonstige	USB (für die Touchfunktion), USB 3.0 D-Sub, DVI-D, HDMI (MHL), USB
USB Hub	UP 1 x USB 3.0 / DOWN 2 x USB 3.0

BESONDERHEITEN

Plug & Play	VESA DDC2B™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Chinesisch - vereinfachter und traditioneller) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auswahl/ Eingabequelle, Heraufscrollen/ Audio, Nach unten scrollen/ i-Style Colour, Menu)
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Sicherheit	CE, TÜV-Bauart, CBU, VCCI-B, PSE
Neigungswinkel	15-70° nach oben; ° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm
Farbe	Schwarz
Andere	integrierte Webcam und Mikrofon

POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	36 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS

ZUBEHÖR

Treiber	multi-touch: Windows 7/8 (HID compliant), single-touch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4, Linux
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, VGA (D-Sub)-, DVI-D-, USB-, Audio, MHL-Kabel, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	672.5 x 419 x 50 mm
Gewicht	8.3 kg